

NORMABAIE PRODUCTION
Monsieur Frédéric SCHMIDT
ZA du Moulin à Vent
27210 BOULLEVILLE

Thonon, le lundi 15 janvier 2018

Objet : Entretien des joints d'étanchéité et profilés de menuiseries PVC

En fonction de la situation géographique, il est tout à fait courant de voir apparaître des dépôts de type moisissure " verdissements " sur les joints, entre le joint et le vitrage, sur les faces extérieures des profilés.

Ce phénomène naturel peut-être accentué, suivant l'exposition de la menuiserie, d'une façade à l'autre de la maison. Les ouvrants sont équipés de drainages permettant d'évacuer l'eau entrante. Des résidus peuvent cependant rester et ne nuisent aucunement à la performance de la menuiserie.

Les joints d'étanchéité et les profilés ne nécessitent pas d'entretien particulier, il est tout de même conseillé de procéder à un nettoyage périodique à l'aide d'une éponge et de l'eau savonneuse ou produit à vitre pour les surfaces et procéder comme suit pour les dépôts entre les joints et le vitrage.

1/ Pulvériser de l'eau savonneuse le long du vitrage et sur l'outil.
Utiliser de l'eau chaude pour faciliter le décrochage des dépôts



2/ Glisser l'outil (lame peu épaisse et pas tranchante, spatule à tarte par exemple), entre le vitrage et le joint et le déplacer tout le long tout en pulvérisant de l'eau savonneuse, jusqu'à suppression du dépôt



Important, les produits suivants sont à proscrire :

- Les acides : acétique, chlorhydrique, nitrique, sulfurique,
- Les bases : lessive de soude, eau de Javel, ammoniaque,
- Les oxydants : eau oxygénée,
- Les solvants organiques :
 - Acétone et dérivés : dissolvants,
 - Alcools : alcool ménager, alcool à brûler, alcool médical, isopropanol,
 - Essences et autres distillats du pétrole : white spirit, gasoil, essence,
 - Nettoyants mastic et dégoudronnant : acétate de méthyléthyle,
 - Produits anti-graffitis : dérivés du propylène glycol, essence de térébenthine,
 - Poudres et crèmes à récurer.

Service Technique VEKA SAS

